

## AMBER NORDIC

Klimatsko napravo Amber Nordic odlikujeta eleganten dizajn in široka paleta funkcij. Je odlična izbira tako za hlajenje kot tudi ogrevanje prostorov. Pohvali se z **najvišjim** energijskim razredom (**A+++**) in kakovostnim delovanjem tudi v ekstremnih pogojih. Patentiran **2-stopenjski kompresor** omogoča **ogrevanje vse do -30 °C** in zagotavlja 98 % grelne moči pri temperaturi -20 °C.

AMBER NORDIC  
Stenske enote



MODEL		AMBER NORDIC 09	AMBER NORDIC 12	AMBER NORDIC 18	AMBER NORDIC 24
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,70 (0,70 - 5,00)	3,53 (0,85 - 5,00)	5,30 (1,20 - 7,20)	7,03 (2,00 - 9,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	3,50 (0,7 - 5,5)	4,20 (0,88 - 7,20)	6,20 (1,20 - 9,20)	7,03 (2,00 - 9,50)
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)	W/W	8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	6,6 / 4,4	6,5 / 4,1
Energijski razred hlajenje/gretje		A+++/A+++	A+++/A+++	A++ / A+	A++ / A+
Območje hlajenja	°C	-18~54	-18~54	-18~52	-18~52
Območje gretja	°C	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24
Vhodna moč hlajenja (min. - max.)	W	550 (75 - 1800)	840 (55 - 1900)	1180 (350 - 2500)	1850 (450 - 3700)
Vhodna moč gretja (min. - max.)	W	745 (130 - 2400)	950 (130 - 2600)	1450 (350 - 3200)	1750 (380 - 3800)
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
<b>NOTRANJA ENOTA</b>					
Oznaka modela notranje enote		GWH09YD-S6DBA1A/I	GWH12YD-S6DBA1A/I	GWH18YE-S6DBA1B/I	GWH24YE-S6DBA1A/I
Pretok zraka (max. - min.)	m <sup>3</sup> /h	800 - 250	800 - 430	1200 - 600	1200 - 750
Raven zvočnega tlaka (max. - min.)	dB (A)	44 - 18	46 - 21	46 - 32	50 - 35
Dimenzija (Š x V x G)	mm	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249	1101 x 327 x 249
Teža	kg	13	13,5	16,5	16,5
Priložen krmilnik (brezžični)		YAG1FB	YAG1FB	YAG1FB	YAG1FB
Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
<b>ZUNANJA ENOTA</b>					
Oznaka modela zunanje enote		GWH09YD-S6DBA2A/O	GWH12YD-S6DBA2A/O	GWH18ACE-S6DBA1A/O	GWH24YE-S6DBA2A/O
Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	53	54	56	58
Dimenzija (Š x V x G)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	1003 x 790 x 427	1003 x 790 x 427
Razdalja med nosilci	mm	550	550	610	610
Teža	kg	44,5	45,5	61	65
Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 1,0	R32 / 1,0	R32 / 1,5	R32 / 2,0
<b>CEVNA POVEZAVA</b>					
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
Max. dolžinska razdalja	m	15	20	40	50
Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5	5
Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	40	40
Max. višinska razlika	m	10	10	20	30