

## FAIRY

Klimatska naprava Fairy izstopa po svoji edinstveni eleganci, ki jo zaznamuje stilsko dovršeno ohišje na voljo v **3 barvnih različicah** z zaobljenimi vogali, in je popolna naprava za vsak sodobno urejen prostor. Zaradi zmožnosti delovanja v širokem razponu zunanjih temperatur (**ogrevanje do -25 °C**) vam bo odlično služila v vseh letnih časih.

FAIRY  
Stenske enote



MODEL		FAIRY 09	FAIRY 12	FAIRY 18	FAIRY 24	
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	2,70 (0,80 - 3,80)	3,51 (0,90 - 4,40)	5,20 (1,00 - 6,10)	7,10 (2,00 - 8,85)	
Moč gretja (min. - max.)	kW	3,00 (0,90 - 4,25)	3,81 (0,90 - 4,70)	5,60 (1,10 - 6,60)	7,80 (1,80 - 9,45)	
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)	W/W	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,1 / 4,2	7,0 / 4,2	
Energijski razred hlajenje/gretje		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Območje hlajenja	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
Območje gretja	°C	-25~30	-25~30	-25~30	-25~30	
Vhodna moč hlajenja (min. - max.)	W	695 (100 - 1300)	962 (220 - 1400)	1576 (100 - 2350)	2030 (450 - 2900)	
Vhodna moč gretja (min. - max.)	W	700 (150 - 1400)	953 (220 - 1550)	1436 (180 - 2400)	2000 (350 - 3000)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
NOTRANJA ENOTA	Oznaka modela notranje enote	GWH09ACC-K6DNA1F/I	GWH12ACC-K6DNA1F/I	GWH18ACD-K6DNA1/I	GWH24ACE-K6DNA1/I	
	Pretok zraka (max. - min.)	m <sup>3</sup> /h	610 - 390	700 - 360	850 - 460	1250 - 800
	Raven zvočnega tlaka (max. - min.)	dB (A)	38 - 25	42 - 25	44 - 30	48 - 33
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1135 x 328 x 247
	Teža	kg	11	11	13,5	16,5
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAC1FB9	YAC1FB9	YAC1FB9	YAC1FB9
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76
	Opcija - barva notranje enote		-	Srebrna/črna	Srebrna/črna	-
ZUNANJA ENOTA	Oznaka modela zunanje enote	GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18AFD-K6DNA2/I/O	GWH24AFE-K6DNA2/I/O	
	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	50	52	56	59
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	958 x 660 x 402
	Razdalja med nosilci	mm	455	455	512,5	570
	Teža	kg	23,5	24,5	30,5	41,5
	Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,82	R32 / 1,50
CEVNA POVEZAVA	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
	Max. dolžinska razdalja	m	15	15	25	25
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	16	40
	Max. višinska razlika	m	10	10	10	10