

TALNO-STROPNE NAPRAVE

Talno-stropne klimatske naprave imajo **dolg doseg zračnega toka**. Zaradi tega so te naprave odlične za velike in podolgovate prostore, kot so hodniki, čakalnice in proizvodni obrati. Zasnovane se tako, da omogočajo **dvojni način postavitve** – talno ali stropno postavitve.

TALNO-STROPNE NAPRAVE
Unitary match notranje enote



2 leti
GARANCIJE

MODEL		GUD35ZD/ A-T	GUD50ZD/ A-T	GUD71ZD/ A-T	GUD85ZD/ A-T	GUD100ZD/ A-T	GUD125ZD/ A-T	GUD140ZD/ A-T	GUD160ZD/ A-T
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,60 - 5,50)	7,00 (2,40 - 8,00)	8,50 (2,40 - 9,00)	10,00 (3,20 - 11,00)	12,10 (3,60 - 12,80)	13,40 (6,00 - 14,20)	16,00 (6,50 - 15,00)
Moč gretja (min. - max.)	kW	4,00 (0,90 - 4,50)	5,50 (1,50 - 6,00)	8,00 (2,20 - 9,00)	8,80 (2,40 - 9,50)	12,0 (3,00 - 13,50)	13,50 (3,60 - 14,50)	15,50 (3,90 - 16,00)	17,00 (4,50 - 17,50)
Max. pretok zraka	m ³ /h	650	850	1300	1500	1600	1800	2100	2300
Raven zvočnega tlaka	dB (A)	39-28	44-36	45-38	49-39	49-43	49-42	52-44	54-45
Dimenzija (Š x V x G)	mm	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1570 x 665 x 235	1570 x 665 x 235	1570 x 665 x 235
Teža	kg	25	26	31	31	32	40	42	42
Priloženi krmilnik (brežžični)		YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6	YAP1F6
Opcijski krmilnik (žični)		XK117	XK117	XK117	XK117	XK117	XK117	XK117	XK117
Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8)	9,52 / 19,05 (3/8 - 3/4)