

U-CROWN

Klimatska naprava U-Crown izstopa po **stilsko oblikovani notranji enoti** iz brušenega aluminija. Patentiran izjemno zmogljiv **2-stopenjski kompresor** omogoča **ogrevanje vse do -30 °C** in zagotavlja 98 % grelne moči pri temperaturi -20 °C. Avtomatsko prilagajanje loput glede na način delovanja (hlajenje/gretje) pa zagotavlja najboljši prenos zraka po prostoru skozi vse leto.

U-CROWN
Stenske enote



| MODEL | | U-CROWN 09 | U-CROWN 12 | U-CROWN 18 | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Moč hlajenja | kW | 2,60 (0,39 - 4,00) | 3,53 (0,55 - 4,80) | 5,30 (1,80 - 6,30) | |
| Moč gretja | kW | 4,00 (0,56 - 4,80) | 4,00 (0,80 - 5,20) | 5,60 (1,10 - 7,00) | |
| Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP) | W/W | 7,5/4,6 | 7,2/4,6 | 6,8/4,0 | |
| Energijski razred hlajenje/gretje | | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | |
| Območje hlajenja | °C | -18~54 | -18~54 | -18~54 | |
| Območje gretja | °C | -30~24 | -30~24 | -30~24 | |
| Vhodna moč hlajenja | W | 600 (95 - 1500) | 883 (155 - 1900) | 1450 (450 - 2700) | |
| Vhodna moč gretja | W | 800 (100 - 1630) | 1000 (180 - 2700) | 1420 (450 - 3200) | |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| NOTRANJA ENOTA | Oznaka modela notranje enote | GWH09UB-K3DNA4A/I | GWH12UB-K6DNA4A/I | GWH18UC-K6DNA4A/I | |
| | Pretok zraka (max. - min.) | m3/h | 650 - 290 | 650 - 180 | 850 - 340 |
| | Raven zvočnega tlaka (max. - min.) | dB (A) | 41 - 19 | 42 - 19 | 46 - 20 |
| | Dimenzija (Š x V x G) | mm | 860 x 305 x 170 | 860 x 305 x 170 | 960 x 320 x 205 |
| | Teža | kg | 11,5 | 11,5 | 14 |
| | Priložen krmilnik (brezžični) | | SAA1FB1 | SAA1FB1 | SAA1FB1 |
| | Opcijski krmilnik (žični) | | - | - | - |
| | Opcija - barva notranje enote | | - | - | - |
| ZUNANJA ENOTA | Oznaka modela zunanje enote | GWH09UB-K3DNA4A/O | GWH12UB-K6DNA4A/O | GWH18UC-K6DNA4A/O | |
| | Max. raven zvočnega tlaka | dB (A) | 50 | 53 | 58 |
| | Dimenzija (Š x V x G) | mm | 899 x 596 x 378 | 899 x 596 x 378 | 965 x 700 x 396 |
| | Razdalja med nosilci | mm | 550 | 550 | 560 |
| | Teža | kg | 44,5 | 43,5 | 50,5 |
| | Hladivo / tovarniško polnjenje | kg | R410A / 1,3 | R32 / 0,9 | R32 / 1,4 |
| CEVNA POVEZAVA | Premer cevi (tekočina/plin) | mm (") | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) |
| | Max. dolžinska razdalja | m | 15 | 20 | 25 |
| | Predpolnjena dolžina cevne povezave | m | 5 | 5 | 5 |
| | Dodatno polnjenje s hladivom | g/m | 20 | 16 | 16 |
| | Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 |